

## La structure XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xml:lang="fr" lang="fr">
<head>
  <title>TITRE DU DOCUMENT</title>
  <meta http-equiv="content-type"
    content="text/html;charset=utf-8" />
</head>
<body>
  <!-- Commentaire -->
  <p>VOTRE TEXTE</p>
</body>
</html>
```

## Autres doctypes

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

## Texte courant

<b>Titres</b>	<b><i>h1, h2, ..., h6</i></b>
<h1>Titre de la page</h1>	Voir aussi la balise <title> en section
<h2>Titre de 2e niveau</h2>	Entête
<h3>Titre de 3e niveau</h3>	
...	
<h6>Titre de 6e niveau</h6>	

<b>Paragraphe</b>	<b><i>p</i></b>
<p>Un simple paragraphe.</p>	

<b>Emphase simple et forte</b>	<b><i>em, strong</i></b>
<p><strong>Attention</strong>, le texte est protégé par un <em lang="en">copyright</em>.</p>	

<b>Retour de ligne</b>	<b><i>br</i></b>
<p>Les programmes de Windows se trouvent dans :  <code>C:\Program files</code></p>	

<b>Abréviation</b>	<b><i>abbr</i></b>
<p>La <abbr title="Société nationale des chemins de fer">SNCF</abbr> existe depuis 1938</p>	

<b>Indice et exposant</b>	<b><i>sub, sup</i></b>
<p>Le 2<sup>e</sup> élément de l'H<sub>2</sub>O est l'oxygène.</p>	

<b>Définition d'un terme</b>	<b><i>dfn</i></b>
<p>L'<dfn>eau</dfn> est un composé chimique, très courant sur le Terre, [...]</p>	

<b>Orientation du texte</b>	<b><i>bdo</i></b>
<p dir="ltr">Il a dit : <q><bdo dir="rtl">السلام عليكم</bdo>(<em>Was-salaam alaykum</em>)</q>.</p>	

<b>Commentaires</b>	
<!-- Commentaire -->	

## Entête

```
<head>
  <!-- DESCRIPTION DU DOCUMENT -->
  <title>Titre du document</title>
  <meta http-equiv="content-type"
    content="text/html;charset=utf-8" />
  <meta name="author" content="Albert Dupont" />
  <meta name="description" content="Description du
    contenu de la page Web en 150 caractères maximum." />
  <meta name="date"
    content="2008-12-31T05:00:00+01:00">
  <!-- ICONE DE FAVORIS -->
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
    href="favicon.ico" />
  <!-- FEUILLES DE STYLES CSS -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" media="all"
    href="style.css" />
  <style type="text/css">
    <!-- Placez ici les directives CSS --
    -->
  </style>
  <!-- JAVASCRIPT -->
  <script src="script.js" language="javascript"
    type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    <!--
    // Placez ici le code Javascript
    //-->
  </script>
</head>
```

Autre encodage courant :

```
<meta http-equiv="content-type"
  content="text/html;charset=iso-8859-1" />
```

## Entités obligatoires

&lt; → < | &gt; → > | &quot; → " | &amp; → &

## Entités courantes

&nbsp; → Espace insécable	&laquo; → «	&raquo; → »
&euro; → €	&copy; → ©	&reg; → ®

## Hyperliens

**Lien** a

```
<!-- Hyperlien vers une page Web -->
<a href="http://www.example.com"
  title="Explication du lien">Texte cliquable</a>
```

```
<!-- Hyperlien vers une adresse email -->
<a href="mailto:adupont@example.com">Envoyez-nous un
email</a>
```

## Ancre nommée

```
<a id="identifiant_unique"
  name="identifiant_unique">Texte</a>
```

## Images

**Image** img

```

```

## Citations et références

### Citations longues

```
<blockquote cite="http://abu.cnam.fr/">
<p>Une embuscade était probable.</p>
<p>Trente grenadiers, détachés en éclaireurs et
commandés par un sergent, marchaient [...]</p>
<cite>Victor HUGO, Quatre-vingt Treize.</cite>
</blockquote>
```

### Citation courtes

q

<p>Il dit : <q>Fermez la porte !</q></p>

### Référence à un document

cite

<p>C'est V. Hugo qui a écrit <cite>Ruy Blas</cite>.</p>

### Auteur de la page Web

address

```
<address>
Albert Dupont,<br />
<em>Journaliste, spécialiste Web 2.0</em>,<br />
<a href="mailto:adupont@monjournal.com">
adupont@monjournal.com</a>
</address>
```

## Texte technique

### Texte préformaté

pre

```
<pre>$a = "fr_FR";
setlocale(LC_ALL, $a);
date_default_timezone_set('Europe/Paris');
</pre>
```

### Code source et variable

code, var

<p>La commande <code>\$a="fr\_FR"</code> permet d'affecter une valeur à la variable <var>\$a</var>.</p>

### Commandes

keyb, samp

<p>Si vous tapez la commande <keyb>del mydir</keyb>, le programme répondra <samp>C:\mydir\\*, êtes-vous sûr (O/N) ?</samp>. Répondez : <keyb>N</keyb>.</p>

## Balises génériques

### Elément Bloc générique

div

```
<div class="avertissement">
<p><strong>Attention</strong></p>
<p>Le formatage peut causer la perte de données.</p>
</div>
```

### Elément en-ligne générique

span

<p>La fonction <span class="fonction">trim</span> retire les espaces des extrémités de chaîne.</p>

## Attributs génériques

```
<p class="classe_css" id="id_unique" title="étiquette"
style="color:#FF0000">Texte de la balise</p>
```

## Cadre incorporé

```
<iframe src="page.html" width="480" height="240"
name="inclusion1">
<p>Votre navigateur ne peut malheureusement pas
afficher de cadre incorporé. Vous pouvez appeler
la page incorporée par ce lien:
<a href="page.html">Titre de la page</a></p>
</iframe>
```

## Listes

### Listes ordonnées

ol, li

```
<ol>
<li>1er élément de la liste</li>
<li>2e élément de la liste</li>
<li>3e élément de la liste</li>
</ol>
```

OL CSS - list-style-type : none|decimal|lower-roman|upper-roman|lower-alpha|upper-alpha

### Listes non-ordonnées (puces)

ul, li

```
<ul>
<li>1er élément de la liste</li>
<li>2e élément de la liste</li>
<li>3e élément de la liste</li>
</ul>
```

UL CSS - list-style-type : none|disc|circle|square

### Listes de termes

dl, dt, dd

```
<dl>
<dt>Terme 1</dt>
<dd>Définition du terme 1</dd>
<dt>Terme 2</dt>
<dd>Définition du terme 2</dd>
<dt>Terme 3</dt>
<dd>Définition du terme 3</dd>
</dl>
```

## Tableaux

### Tableaux simples

table, tr, th, td, caption

```
<table width="240" border="1">
<caption>Légende du tableau</caption>
<tr>
<th width="40%">Titre col. 1</th>
<th width="30%">Titre col. 2</th>
<th width="30%">Titre col. 3</th>
</tr>
<tr>
<td>Données I1 : col1</td>
<td>Données I1 : col2</td>
<td>Données I1 : col3</td>
</tr>
<tr>
<td>Données I2 : col1</td>
<td>Données I2 : col2</td>
<td>Données I2 : col3</td>
</tr>
<tr>
<td>Données I1 : col1</td>
<td>Données I1 : col2</td>
<td>Données I1 : col3</td>
</tr>
<tr>
<td>Données I2 : col1</td>
<td>Données I2 : col2</td>
<td>Données I2 : col3</td>
</tr>
```

Légende du tableau		
Titre col. 1	Titre col. 2	Titre col. 3
Données I1 : col1	Données I1 : col2	Données I1 : col3
Données I2 : col1	Données I2 : col2	Données I2 : col3

Fusion des cellules dans un tableau:

```
<td colspan="2" rowspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 colonnes</td>
<td rowspan="2"> Cellule fusionnée sur 2 lignes</td>
```

### Balises obsolètes

... ou en passe de devenir  
tt, i, b, big, small, hr, frame, frameset

### Balises non décrites dans ce document

- ▶ map et area (zones cliquables)
- ▶ object, embed et param (incorporation de médias)
- ▶ form, input, select, textarea, etc. (formulaires)
- ▶ del et ins (versionning)

Auteur : Eric Bellot. Mis à jour le 2010-01-24  
Document publié selon les termes de la licence Creative Commons  
CC-BY-SA : <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/>