

ANNEXE : Les commandes fondamentales

Commande	Description	Exemple d'utilisation
cd	<i>Change directory</i> : Se déplacer dans les dossiers.	cd /dossier
ls	<i>Liste</i> : Lister les fichiers d'un dossier.	ls -al
cat	<i>Concatène</i> : Affiche le contenu d'un ou plusieurs fichier(s).	cat /etc/passwd
cp	<i>Copy</i> : Copier un fichier	cp filesrc filedest
rm	<i>Remove</i> : Supprimer un fichier	rm file rm -r dossier
mkdir	<i>Make directory</i> : Créer un répertoire.	mkdir dossier
mv	<i>Move</i> : Déplacer ou renommer un fichier.	mv filesrc filedest
find	<i>Find</i> : Retrouver l'emplacement d'un fichier.	find -name file
grep	<i>Global regular expression print</i> : Recherche dans un ou plusieurs fichiers.	grep expression file
df	<i>Disk free</i> : Connaître l'espace disque restant	df
gzip	<i>Gnu zip</i> : compactage et décompactage des fichiers au format .gz	gzip -9 file gunzip file.gz
tar	<i>Tape archiver</i> : Archivage de données.	tar -cvf file.tar file tar -xvf file.tar
ps	<i>Process status tree</i> : Affiche l'arbre des processus en cours d'exécution.	ps
ps	<i>Process status</i> : Affiche les processus en cours d'exécution	ps -A grep procname
kill	<i>Kill</i> : Envoyer un signal à un processus (terminer par défaut)	kill 1234
ifconfig	<i>Interface configuration</i> : Configuration des interfaces réseau	ifconfig eth0 auto
shutdown	<i>Pour éteindre</i>	sudo shutdown -h now